

DHDNI-21**MINIDOMOS INTERIOR DIA/NOCHE NUVICO**

- Minidomo color Pal 4" Policarbonato
- EasyView 2, Nuevo sensor DSP SIEII
- Sensor CCD 1/3"
- Alta Resolución 580 TVL
- Óptica Varifocal 2.8-10mm
- Día/Noche con Filtro Mecánico
- DNR, AWB, BMB
- Función Espejo
- Voltaje Dual 12Vcc/24Vac


La cámara DHDNI-21 es de diseño compacto para instalación de superficie y en instalaciones de interior, con sensor CCD Color de 1/3", iluminación mínima de 0,1 Lux (color) / 0.01 Lux (Mono) / 0.001 (DSS on), y resolución de 580 LTV, se alimenta a 12 VCC/24 VCA. Incorpora óptica varifocal de 2.8-10mm. de distancia focal.

El ajuste de luminosidad se efectúa por Shutter automático, con un rango de 1/50 a 1/100.000 sec. Salida de vídeo compuesto 1 V.p.p. 75 Ohmios. Tiene Reducción Digital de Ruido, Balance de Blancos Automático y Enmascaramiento de Luz Brillante (BMB). También incorpora Detección de Movimiento, ID de Cámara, Zoom Digital y Efecto Espejo.


La cámara se suministra para su instalación en superficie sobre techo, pero dispone de adaptadores opcionales para instalación en pared de interior o techo colgante.

Formato de video	PAL
Sensor de imagen	1/3" DSP SIEII
Resolución horizontal	580 TVL (Color), 600TVL (B/N)
Día / Noche	Si
Shutter electrónico	1/50 ~ 1/120000
IR-CUT filter mecánico	Sí
Sincronismo	Interno
iluminación mínima	0.1 lux (color) 0.001 (DSS ON)
Relación señal ruido	> 50 dB (AGC off)
Lente	Varifocal 2.8-10 mm
Salida Monitor de Servicio	Si
DNR Reducción Digital Ruido	Si
Función Espejo	Si
Opción ventilador / calefactor	No
Temperatura operativa	- 5 °C ~ +45° C
Antivandalico	No
Rotación	Cardán 3 ejes (Gimbal)
Alimentación	12 Vcc / 24 Vca


MEDIDAS Y/O FOTOS



Flush Mount



Surface Mount

**DHDNI-21****Minidomos Interior Dia/Noche Nuvico**