

DHCE-21**MINIDOMOS EXTERIOR COLOR NUVICO**

- **Minidomo Color Antivandalico Exterior**
- **EasyView 2, Nuevo sensor DSP SIEII**
- **Sensor CCD 1/3"**
- **Alta Resolución 580 TVL**
- **Óptica Varifocal 2.8-10mm**
- **Menú OSD**
- **DNR, AWB, BMB**
- **Función Espejo**
- **Voltaje Dual 12Vcc/24Vac**

La cámara DHCE-21 es de diseño compacto para instalación de superficie y en instalaciones de exterior, con sensor CCD Color de 1/3", iluminación mínima de 0,1 Lux (color) / 0.001 (DSS on), y resolución de 580 LTV, se alimenta a 12 VCC/24 VCA. Incorpora óptica varifocal de 2.8-10mm. de distancia focal.

El ajuste de luminosidad se efectúa por Shutter automático, con un rango de 1/50 a 1/120.000 sec. Salida de vídeo compuesto 1 V.p.p. 75 Ohmios. Tiene Reducción Digital de Ruido, Balance de Blancos Automático y Enmascaramiento de Luz Brillante (BMB). También incorpora Detección de Movimiento, ID de Cámara, Zoom Digital y Efecto Espejo.

La cámara se suministra para su instalación en superficie sobre techo, pero dispone de adaptadores opcionales para instalación en pared de Exterior, pared de exterior o techo colgante.

Formato de video	PAL
Sensor de imagen	1/3" DSP SIEII
Sincronismo	Interno
Resolución horizontal	580 TVL
Shutter electrónico	1/50 ~ 1/120000
Día / Noche	No
IR-CUT filter mecánico	No
Iluminación mínima	0.1 lux (color) 0.001 (DSS ON)
Relación señal ruido	> 50 dB (AGC off)
Lente	Varifocal 2.8-10 mm
DNR Reducción Digital Ruido	Si
Función Espejo	Si
Salida monitor de servicio	Sí
Ventilador / calefactor	Opcional, referencia CV-FH
Temperatura operativa	- 5 °C ~ +45° C
Antivandalico	Sí
Rotación	Cardán 3 ejes (Gimbal)
Grado de protección	IP66
Alimentación	12 Vcc / 24 Vca, 500mA

MEDIDAS Y/O FOTOS




Outdoor Wall Mount




Pedestal Mount

Flush Mount



Surface Mount

**DHCE-21****MINIDOMOS EXTERIOR COLOR NUVICO**