

DLHZ-38**MINIDOMO CON ZOOM NUVICO (ZoomMatic)**

- Minidomo anti vandálico y a prueba de agua
- Zoom óptico (10x) y digital (10x)
- Auto focus y auto iris
- Alta resolución 550 LTV
- Función Día noche
- Iluminación mínima 0.005 Lux (Dss on)
- Comunicación RS-485
- Calefactor y ventilador opcional

El DLHZ-38 es un minidomo con zoom analógico 3.8 – 38 mm (10x) y zoom digital 10x con lo que implementa un total de zoom de 100x. Este equipo dispone de una alta resolución de 550 LTV, junto con un shutter electrónico automático de 1/50 – 1/100000 y una relación de señal ruido de 50 dB con AGC off. En el apartado de la iluminación mínima nos encontramos con tres tipos: 0.7 lux (Normal mode), 0.02 Lux (B/N), 0.005 Lux (DSS on)

Disponemos de dos salidas de video de 1Vpp 75 Ohm, divididas entre la salida principal y la salida de servicio. En el apartado de comunicaciones este equipo nos presenta comunicación a través de RS-485.

Disponemos de diferentes opciones de carcasa y de la opción también de calefactor y ventilador opcional a través del equipo CV-FH.

Formato de video	PAL
Sensor de imagen	CCD 1/4"
Sincronismo	Interno
Día / Noche	ICR
Shutter electrónico	1/50 – 1/120000
Salida monitor de servicio	Si, 1 Vpp 75 ohm
Resolución horizontal	550 TVL
iluminación mínima	0.7 lux (Normal mode), 0.02 Lux (B/N), 0.005 Lux (DSS on)
Relación señal ruido	50 dB (AGC off)
Lente	Lente zoom óptico 3.8 -38mm
Zoom digital	10 x
Angulo de visión	5.6 ° (Tele) – 51° (Wide)
Configuración de cámara	A través de OSD
Comunicación	RS-485
Opción calefactor ventilador	Sí, a través de CV-FH
Temperatura operativa	0° - +45 ° C (normal) – 0° ~ +60° (Calefactor y ventilador)
Mando Remoto IR	Incluido
Alimentación	12 Vcc / 24 Vca

MEDIDAS Y/O FOTOS



Indoor Wall Mount




Outdoor Wall Mount




Pedestal Mount

Flush Mount



Surface Mount


DLHZ-38 Minidomos con Zoom NUVICO (ZoomMatic)