

CDN-61**CAMARAS CCD**

- **Cámara Día / Noche, Filtro I.R. Mecánico**
- **Sensor de 1/3" Sony CCD**
- **Procesador Digital Sony HQ-1**
- **Resolución 480TVL Modo Dia/ 570TVL Modo Noche**
- **440.000 píxeles**
- **6 Zonas de Compensación de Contraluces. Programable por OSD en Pantalla.**
- **0.34 Lux @ F1.4**
- **230Vac**


El modelo CDN-61 es una cámara CCD con un sensor de 1/3" sensible a la iluminación infrarroja, con eliminación mecánica del filtro de infrarrojos, consiguiendo imágenes nítidas y enfocadas, tanto de día como por la noche con iluminación infrarroja. Dispone de sincronismo interno y por línea, dispone de una resolución horizontal de 480 TVL en color y 570 TVL en B/N, cuenta con 446976 píxeles como elementos activos de imagen, además de una iluminación mínima de escena de 0.34 Lux a F/1.4

Esta cámara se engloba dentro del grupo de cámaras día /noche sensibles al infrarrojo, ideal para lugares con baja iluminación, aceptando la ayuda de iluminación Infrarroja.


También podemos encontrar las funciones de Compensación de contraluces, con 6 zonas programables, balance de blancos automático, y detección automática de tipo de óptica.

Sistema de escaneado	PAL
CCD	1/3" Sony SuperHad CCD
Sincronismo	Interno / Por línea
Salida de video	1 Vpp 75 Ohms BNC x1
Elementos de imagen	768H x 582V, 446976 píxeles
Iluminación mínima	0.6 Lux /F1.4 (50IRE), 0.34 Lux /F1.4 (50IRE)
Resolución Horizontal	480 TVL Modo Dia / 570 TVL Modo Noche
Día / Noche	Filtro Mecánico IR OLPF
Sensibilidad infrarrojo	Si
AGC	AGC mejorado máximo 38dB
Balance de blancos	Automático
Compensación contraluces	6 zonas de selección y nivel ajustable
Relación señal / ruido	50 dB
Control Gamma	3 pasos 0.45/0.8/1
Shutter electrónico	8 pasos 1/50 a 1/10000
Montura lente	CS, C con adaptador (Lente No Incluida)
Medidas	73 x 63 x 122 mm (WxHxL)
Alimentación / Consumo	230 Vca / 4,5W
Temperaturas operacionales	-10° ~ 50° C
Peso	400g neto

MEDIDAS Y/O FOTOS



Pad for the navigation in the OSD menu



BNC Composite Video Output


Power Socket
Power LED



480 TVL
570 TVL



230VAC



OSD



IR

CDN-61**Cámaras CCD**