



- Monitor TFT/LCD 19"
- Multinorma PAL/NTSC
- Resolución máxima 1280 x 1024
- 1 canal SVideo, 2 Canales compuesto y 1 VGA
- Contraste 700:1
- Luminancia 450 cd/m<sup>2</sup>
- Alimentación 100 ~ 230 Vca

Este monitor LCD/TFT de altas prestaciones, es ideal para su utilización en instalaciones de CCTV. De diseño simple pero profesional y serio.

Su pantalla es de Grado A, tiene un amplio margen de visualización en las cuatro direcciones (170°-150°). Su resolución es de 1280x1024 y lo convierte en un modelo idóneo para instalaciones de seguridad. Además es Multinorma PAL/NTSC con alimentación directa de 100-230Vca

Resolución máxima	1280 x 1024
Luminancia	450cd/m <sup>2</sup>
Contraste	700:1
Tiempo de respuesta	6.3ms
Angulo visual	170°/150°
Entradas/salidas de video	1 canal S-video, 2 canales vídeo compuesto BNC y 1 canal de entrada VGA
Entradas / salidas de audio	3 canales entrada; 3 canales salida de Audio frecuencia 1W
Maxima Definición	720i
Panel frontal de control	Cambio canal, Menú, Volumen, Encendido
Alimentación	AC100-230V
Temperaturas operativas	0°C~40°C Humedad 10%~85%
Potencia	40W
Dimensiones	458mmx372mmx78mm(WxHxD)

#### MEDIDAS Y/O FOTOS

