



- Minidomo color Antivandalico
- Alta Resolución 550 TVL
- Óptica Varifocal 3.8 ~ 9.5
- Sensor CCD 1/3"
- Menú OSD
- 3 axis

La cámara DHDNI-9 es de diseño compacto para instalación de superficie, con sensor CCD DÍA / NOCHE de 1/3", iluminación mínima de 0,1 Lux (color) / 0.002 (DSS on), y resolución de 550 LTV, se alimenta a 12 VCC/24 VCA. Incorpora óptica varifocal de 3,8 – 9.5 mm. de distancia focal.

El ajuste de luminosidad se efectúa por Shutter automático, con un rango de 1/50 a 1/100.000 sec. Salida de vídeo compuesto 1 V.p.p. 75 Ohmios.

La cámara se suministra para su instalación en superficie sobre techo, pero dispone de adaptadores opcionales para instalación en pared de interior o techo colgante.

Formato de video	PAL
Sensor de imagen	1/3"
Sincronismo	Interno
Día / Noche	Sí
Shutter electrónico	1/50 ~ 1/100000
Salida monitor de servicio	Sí
Resolución horizontal	550 TVL (color) 600 TVL (B/N)
iluminación mínima	0.1 lux (color) 0.01 lux (B/N) 0.002 (DSS ON)
Relación señal ruido	> 50 dB (AGC off)
Lente	Varifocal 3.8 ~ 9.5 mm
Opción ventilador / calefactor	No
IR-CUT filter mecánico	Sí
Temperatura operativa	- 5 °C ~ +45° C
Antivandalico	Sí
Grado de protección	IP66
Alimentación	12 Vcc / 24 Vca

MEDIDAS Y/O FOTOS

